

## VÝHODY



### VÝKON

- Vysoká účinnost hořáků, každého o výkonu 3.5 kW, instalovaných na kompaktní pracovní ploše, která umožňuje snadné čištění.



### BEZPEČNOST

- Systém "bezpečné pracovní plochy" zajišťuje výstup plynu pouze za přítomnosti plamene.
- Piezoelektrické zapalování hořáků.
- Zaoblené rohy a hrany.
- Bezpečnostní termostaty u fritéz, vařidel, ....



### KVALITA

- Dodržení nařízení EU pro plynová a elektrická zařízení.
- Dodržení norem ISO-9001 Standard.
- S použitím homologovaných komponentů.
- Provedení z nerezavějící austenitické oceli.
- Velmi jemně leštěné povrchy.



### HYGIENA

- Sběrače tuků z nerezavějící oceli zabudované v čelním panelu.
- Zaoblené hrany pro snazší čištění.
- Kulový vypouštěcí ventil a výklopná topná tělesa u elektrických fritéz.
- Kryty výdechů spalin a madla z nerezavějící oceli.



### ERGONOMIE

- Ergonomické ovladače na čelním panelu.
- Výškově regulovatelné nohy.
- Jednoduché ovládání a zapalování hořáků.
- Kontrolky zapnutí a ohřevu.



### ESTETIKA A SNADNOST ÚKLIDU

- Nová estetika a elegantní design usnadňující čištění.
- Zaoblené rohy a hrany u všech přístrojů.
- Upevňovací šrouby skryté pohledu uživatele.



### MNOHOSTRANNOST

- Modulový systém umožňující instalaci velkého množství přístrojů v malém prostoru.
- Rozlišné možnosti montáže:
  - Bloky standardní přístěnné
  - Bloky stolní
  - Bloky smíšené na podstavcích



Vaření

**FAGOR**   
FAGOR INDUSTRIAL

Vaření

Řada 600

ŘADA 900



ŘADA 700



ŘADA 600



**FAGOR**   
FAGOR INDUSTRIAL

ONNERA GROUP



www.fagorindustrial.com

Méně je někdy více

## ODPOVĚĎ POTŘEBÁM MENŠÍCH PROVOZŮ

Řada 600 je odpovědí Fagoru Industrial na potřeby barů, kaváren a všech typů menších zařízení.

Řada 600 přináší stejné vlastnosti a nároky na kvalitu jako její větší sestry (Řada 700 a Řada 900)

Při nejvyšších pracovních výkonech na trhu, nabízí řada 600 excelentní výkonnost a rychlou návratnost investice.



### Sporáky plynové



### Sporáky elektrické



### Sporáky plynové s elektrickou troubou

### Sporáky sklokeramické



### Variče těstovin



### Vařidla multifunkční



### Holdomaty



### Vodní lázně elektrické



Model	Hořáky	Trouba	Výkon plynový	Rozměry
	4 kW	6 kW	kW	mm
CG6-20	2		8,00	400x650x290
CG6-40	4		16,00	600x650x290
S troubou				
CG6-41	4	1	22,00	600x650x850

Model	Plotnas	Trouba	Výkon	Rozměry
	2,0 kW	1,5 kW	6 kW	mm
CE6-20	2	-	4,00	400x650x290
CE6-40	3	1	7,50	600x650x290
S troubou				
CE6-41	3	1	13,50	600x650x850

Model	Hořáky	Trouba	Výkon plynový	Příkon elektrický	Rozměry
	4 kW - Plynové	6 kW - Elect.	kW	kW	mm
CGE7-41	4	1	16,00	6,00	600x650x850

Model	Oblasti	Výkon	Rozměry			
	2,0 kW	Ø mm	1,5 kW	Ø mm	kW	mm
CV6-20	1	210	1	180	3,50	400x650x290
CV6-40	2	210	2	180	7,00	600x650x290

Model	Vana	Výkon	Rozměry	
	Objem (l)	Koš (1/4)	kW	mm
CPE6-05	15	4	6,00	400x650x290

Model	Vana	Výkon	Rozměry
	Objem (l)	kW	mm
CMF6-05	15	3,20	400x650x850

Model	Kontejner	Výkon	Rozměry
	Velikost	kW	mm
MF6-05	GN-1/1	1,00	400x650x290

Model	Vana	Výkon	Rozměry
	Objem (l)	kW	mm
BME6-05	15	1,60	400x650x290

### Opékač plotny



### Lávové grily



### Fritézy



### Pracovní plochy



### Podstavce



### Plynové - Ventil Max. - Min.

Model	Plotna	Výkon plynový	Rozměry		
	Typ (*)	Oblasti	dm2	kW	mm
FTG6-05 V L	L	1	20	4,00	400x650x290
FTG6-05 V R	R	1	20	4,00	400x650x290
FTG6-10 V L	L	2	30	7,00	600x650x290
FTG6-10 V R	R	2	30	7,00	600x650x290
FTG6-10 V L+R	L+R	2	30	7,00	600x650x290

### Chromovaný povrch - Termostatické řízení teploty

Model	Plotna	Výkon	Rozměry		
	L / C	dm2	kW	mm	
FTG/C6-05 L	L / C	1	20	4,00	400x650x290
FTG/C6-10 L	L / C	2	30	7,00	600x650x290
FTG/C6-10 L+R	L+R / C	2	30	7,00	600x650x290

### Elektrické - Termostatické řízení teploty

Model	Plotna	Výkon	Rozměry		
	Typ (*)	Oblasti	dm2	kW	mm
FTE6-05 L	L	1	20	4,80	400x650x290
FTE6-05 R	R	1	20	4,80	400x650x290
FTE6-10 L	L	1	30	6,40	600x650x290
FTE6-10 R	R	1	30	6,40	600x650x290
FTE6-10 L+R	L+R	1	30	6,40	600x650x290

### Chromovaný povrch

Model	Plotna	Výkon	Rozměry		
	L / C	dm2	kW	mm	
FTE/C6-05 L	L / C	1	20	4,80	400x650x290
FTE/C6-10 L	L / C	1	30	6,40	600x650x290
FTE/C6-10 L+R	L+R / C	1	30	6,40	600x650x290

L: Plotna lisa  
R: Plotna RÝHOVANÁ  
L+R: Plotna 1/2 HLADKÁ + 1/2 RÝHOVANÁ  
C: Potaženo vstvou tvrdého chromu o síle 50 mikronů

Model	Rošty	Výkon plynový	Rozměry		
	Typ	N.	dm2	kW	mm
BGG-05 I	Nerezová	1	20	6,80	400x650x290

### Plynové

Model	Vana	Výkon plynový	Rozměry	
	Množství	Objem (l)	kW	mm
FG6-05	1	8	7,00	400x650x290
FG6-10	2	2 x 8	14,00	600x650x290

### Eléctricas

Model	Vana	Příkon elektrický	Rozměry	
	Množství	Objem (l)	kW	mm
FE6-05 TE	1	8	6,00	400x650x290
FE6-10 TE	2	2 x 8	12,00	600x650x290

Model	Rozměry
	mm
ENG-05	400x650x290
ENG-10	600x650x290

Model	Dvířka voltelná (Nezahrnutá)	Rozměry
	1 DVÍŘKA	mm
MB6-05	1 DVÍŘKA	400x650x560
MB6-10	1/2 DVÍŘKA Levá. + 1/2 DVÍŘKA Pravá.	600x650x560